

## TUOTEKORTTI

## TAIVEREUNAOVET

Taivereunaovi on kestävä ja turvallinen valinta.

### Tälli Oy toimittaa laminaattipinnoitetut ovet listoitettuina ja saranaporattuina

Laminaattiovet valmistetaan 16 mm P2-luokan lastulevystä, joka pinnoitetaan molemmiin puolin korkeapainelaminaatilla. Taivereunaovien pitkät sivut taivutetaan ja päädyt listoitetaan. Varastotuotteena saatavilla taivereunaisena valkoinen F1009 MAT ja vaalean harmaa F7927 MAT.



### Vakio runkomateriaalit

- Taivereunaovet ovat 16 mm P2 -lastulevyrungolla
- Projektitoimituksina on saatavilla eri vahvuuksia sekä eri kosteusluokkia (P2/P5)

### Värit

Taivereunaovia on saatavilla lähes kaikilla Formica® Collection Directoryn kuvioilla

### Reunamuodot ja listoitukset

Taivereunaovissa käytetään vakiona 2 mm ABS -nauhaa. Varasto-ovet F1009 MAT ja F7927 MAT ovat taivutettu R5 säteellä. Ovet Formica® Collection Directoryn kuvioilla taivutetaan pääosin R8 säteellä. Tarkista R tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

### Kalusteovien vakiomitoitus

- 1920 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 1750 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 988 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 703 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 562 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 445 x 295 / 395 / 495 / 595 mm
- 350 x 295 / 395 / 495 / 595 / 795 mm
- 278 x 295 / 395 / 495 / 595 / 795 mm
- 137 x 295 / 395 / 495 / 595 / 795 mm

### Valmistus

Tälli Oy  
Hallikuja 5  
42800 Haapamäki  
tilauskäsitely@tallioy.com